

Đĩa cắt A 46 TZ SPECIAL



Tính chất

Liên kết	Nhựa tổng hợp, gia cố bằng vật liệu dạng sợi
Loại hạt	Nhôm oxit
Độ cứng	■■■■■■■□
Độ tác động	■■■■■■■□
Tuổi thọ	■■■■■■■□

Những lợi ích của sản phẩm

Không sắt, không lưu huỳnh và không clo - Có thể được sử dụng phổ biến trên thép và thép không gỉ (INOX) - Lựa chọn hàng đầu cho các ứng dụng đường bao và cắt tách nhanh các vật liệu phức tạp

Sử dụng

Thép không gỉ	●
Thép	●

Phạm vi áp dụng

- # Xây dựng nhà máy
- # Sản xuất thùng chứa và thiết bị
- # Kết cấu kim loại
- # Cửa hàng gia công kim loại
- # Ngành xử lý thép không gỉ
- # Xây dựng rào chắn

Đường kính x chiều rộng x lỗ khoan theo mm	Dạng	Vmax m/s	Số vòng quay cho phép	Đơn vị đóng gói /chiếc.	Số sản phẩm-
100 x 1,6 x 16		80 m/s	15300 U/min	25	194071
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	25	187170
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	25	235378
115 x 1,6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 U/min	25	351257
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 U/min	25	187171
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 U/min	25	235379

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Đường kính x chiều rộng x lỗ khoan theo mm	Dạng	Vmax m/s	Số vòng quay cho phép	Đơn vị đóng gói- /chiếc.	Số sản phẩm-
125 x 1,6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12200 U/min	25	351256
150 x 1,6 x 22,23		80 m/s	10200 U/min	25	241472
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 U/min	25	221161
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 U/min	25	312257
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 U/min	25	224084
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 U/min	25	265044

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

